

Einer
der schönsten Gründe
zu reisen.



PXC 360 BT

 **SENNHEISER**



PXC 360 BT

Der PXC 360 BT ist ein faltbarer, ohrmschließender **Bluetooth®** Stereokopfhörer in High-End-Qualität mit aktiver Geräuschunterdrückung NoiseGard™ 2.0 und TalkThrough-Funktion. Zusätzlich ausgestattet mit kabelloser **Bluetooth®** 2.1-Funkübertragung und SRS WOW HD™ Sound, ist der PXC 360 BT der perfekte Reisebegleiter für den anspruchsvollen Musikliebhaber und ermöglicht auch unterwegs hervorragende Sennheiser-Klangqualität und ausgezeichneten Tragekomfort.

- Sennheiser NoiseGard™ 2.0-Technologie mit leistungsstarker aktiver Geräuschunterdrückung – ideal für die Nutzung in Flugzeug, Zug, Bus oder anderen lärmintensiven Umgebungen
- Erstklassige kabellose Übertragung mit **Bluetooth®** 2.1 – optimierte Leistung in Kombination mit einem **Bluetooth®**-Adapter von Sennheiser – unterstützt A2DP und apt-X*
- TalkThrough-Funktion ermöglicht Gespräche, ohne den Kopfhörer abzulegen
- SRS-Surround-Sound – noch tiefer in die Klangwelt eintauchen
- Integrierte Titelauswahl und Lautstärkeregelung für noch mehr Benutzerfreundlichkeit und Komfort
- Faltbares Design mit metallverstärktem Kopfbügel für maximale Mobilität und Lebensdauer
- Einseitig geführtes Audiokabel im Lieferumfang enthalten
- Optimiert zum Anschluss an alle Inflight Entertainment Systeme, sowie MP3, iPod, iPhone, DVD, CD Spieler und Handygeräte.

* für die Benutzung wird ein **Bluetooth®**-fähiges Gerät oder ein Sennheiser **BTD 300 Bluetooth®**-Adapter benötigt.

NoiseGard™ 2.0



Technische Daten

PXC 360 BT

EAN	Version West: 4044156027319	Version Ost: 4044155043884
UPC	Version West: 615104140172	Version Ost: 615104168367
Artikel-Nr.	Version West: 502387	Version Ost: 502804
Wandlerprinzip	dynamisch, geschlossen	
Ankopplung an das Ohr	circumaural (ohrmschließend)	
Übertragungsbereich	15 – 22,000 Hz	
Impedanz	590 Ω / 100 Ω (aktiv/passiv)	
Klirrfaktor	<0.1% (1kHz, 100 dB SPL)	
Schalldruckpegel	105 dB (1 kHz / 1 V _{rms})	
Aktive Lärmreduktion	23 dB	
Batterietyp	3.7 V Lithium Polymer, aufladbar	
Bluetooth® Version	2.1 + EDR (≤ 10m)	
Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP	
Betriebszeit	bis zu 20 Std.	
Lieferumfang	8 Std. (mit Bluetooth® & NoiseGard), 10 Std. (nur Bluetooth®), 20 Std. (nur NoiseGard)	
Verpackung	PXC 360 BT, Audiokabel (2,5 mm auf 3,5 mm Stecker) Adapter für Kopfhöreranschlüsse in Flugzeugen (3,5 mm Doppel-Mono-Klinkenstecker) 6,3 mm Goldadapterstecker, USB Ladekabel, Reiseladegerät, Lithium-Polymer-Akku, Transporttasche	
Verpackungsdesign	wiederverschließbare Fenster-Faltschachtel	
Maße Einzelverpackung (B x H x T)	176 x 100 x 227 mm	
Maße Sammelverpackung (B x H x T)	410 x 360 x 285 mm	
Gewicht Produkt und Verpackung	736 g	
Anzahl in Sammelverpackung	6	
Sprachen	Version West: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch und Portugiesisch Version Ost: Englisch, Polnisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell) und Koreanisch	